

## Beton Abdeckbahn | Stärke 10 mm



### Anwendungsbereich

Verpackungsmaterial für alle Bereiche, Winterbaumatte

Breite: 1.300 mm  
Dicke: 10 mm  
Dichte:  $\geq 18 \text{ kg/m}^3$

### Produktzusammensetzung/Werkstoff

extrudierter Polyethylen-Schaumstoff  
geschlossenenzellig; 100 % HFCKW- und HFKW-frei

### Ausführung

Rollenware

### Format

Länge: 50 m

### Verpackung

Rolle im PE-Sack

### Technische Daten

Temperaturbeständigkeit langfristig	80 bis 85 °C
Temperaturbeständigkeit kurzfristig	90 °C
Brandverhalten gem. EN 13501-1	E
Brandverhalten gem. DIN 4102	B2
Formbeständigkeit bei + 40 °C	< 10 %
Dickentoleranz (gem. EN 13163)	$\pm 1 \text{ mm}$
Längentoleranz (gem. EN 13163)	- 1 %; + $\infty$
Breitentoleranz (gem. EN 13163)	$\pm 0,6 \text{ %}$

### Lieferprogramm

Artikelnummer	Bezeichnung	Abmessungen (Länge x Breite)	Verpackungseinheit
200150000	Beton Abdeckbahn, Stärke 10 mm	50 m x 1.3 m	1 Rolle à 65 m <sup>2</sup>

### Zusatzhinweis

Auskünfte über Verarbeitungs- und Anwendungsmöglichkeiten unserer Produkte, technische Empfehlungen oder Beratungen und sonstige Angaben unserer Mitarbeiter (anwendungstechnische Beratung) erfolgen nach bestem Wissen, jedoch unverbindlich und unter Ausschluss jeglicher Haftung. Sie befreien unseren Kunden und dessen Abnehmer nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen auf die Eignung der Produkte für die beabsichtigten Verfahren und Zwecke.